

Codice 73606

Descrizione Mascherina filtrante FFP2 - per vapori organici - con valvola - monouso - Deltaplus - conf. 10 pezzi (imbustati singolarmente)

PartNumber M1200VWC

UMV 1



Descrizione Estesa

Mascherina filtrante FFP2 vapori organici (per concentrazione < VME) in fibra sintetica non tessuto. Preformata. Stringinaso regolabile. Rinforzo bordo in spugna sotto lo stringinaso. Valvola d'espiazione altamente performante. Scatola da 10 mascherine imbustate singolarmente. Ambiti di utilizzo: Lucidatura dei legni dolci, dei materiali compositi, della ruggine, del mastice, del gesso, della plastica/tagli, sbavatura, molatura, foratura del metallo. contro i vapori organici e i cattivi odori per concentrazioni inferiori alla VME. Categoria DPI: 3. Certificazione CE. Conformità alla norma EN149:2001+A1:2009.



Dati Logistici



h 13,50 cm
l 15,00 cm
p 15,00 cm



265,00 g



cf 10 pz
im 1 pz



pz 3295249176600
cf
im

Dati di Vendita

Venduto a conf. **Si**
Nr pezzi x conf. 10



Consegna Diretta **No**

Articolo Green **No**

Certificazioni

Caratteristiche

Tipologia	Mascherine filtranti
Certificazioni	EN149:2001+A1:2009
Quantità per confezione	10 pezzi
Livello di protezione	FFP2
Tipo di protezione	Da polveri, fumi, nebbie fino a 4 x TLV
Con valvola	Sì
Monouso	Sì
Imbustamento singolo	Sì