

Codice 92035

Descrizione Tendireggia semiautomatica RS 200 - Romeo Maestri

PartNumber 0273134

UMV 1



Descrizione Estesa

Reggiatrice semiautomatica a termosaldatura per reggette in plastica, alimentazione monofase 220V. Regolabile meccanicamente fino a 45 kg, velocità di reggiatura 2,5 sec/ciclo. Saldatura a caldo. Monta rotolo con diam. interno di 200mm. Larghezza reggia da 6 a 15,5mm. Peso 85 kg. Conforme alle direttive 2006/42/CE (Direttiva Macchine) e 2014/30/UE (Compatibilità elettromagnetica). Dimensioni: 90x58,6x76cm, peso: 85kg.

Ciclo operativo in 2 fasi:

1. L'operatore dopo aver posto il collo sul piano di lavoro, lo avvolge con la reggetta inserendone l'estremità nell'apposita scanalatura.
2. In automatico la reggiatrice tende, salda e taglia la reggetta e si predispone per la successiva operazione di saldatura. Ideale per ogni esigenza d'imballaggio per pacchi di tutti i formati e dimensioni sia con spigoli vivi che arrotondati.



Dati Logistici



h 0,00 cm
l 0,00 cm
p 0,00 cm



0,00 g



cf 1 pz
im 1 pz



pz
cf
im

Dati di Vendita

Venduto a conf. **No**
Nr pezzi x conf. 0



Consegna Diretta **Si**

Articolo Green **No**

Certificazioni

Caratteristiche

Tipologia Tendireggia
Dimensione 90 x 58,6 x 76cm
Garanzia 2 anni