

Codice 95710

Descrizione Mascherina Aura 9322+ FFP2 - con valvola - monouso - 3M - conf.
10 pezzi (imbustati singolarmente)

PartNumber 7100258909

UMV

1



Descrizione Estesa

Il respiratore per carteggiatura a mano e per l'uso di utensili elettrici 3M™ Aura™ 9322+ è la mascherina facciale filtrante a valvola con design a 3 lembi Aura™, ponte nasale regolabile, lembo nasale scolpito, stringitesta con codifica colore e valvola 3M™ Cool Flow™ per una protezione confortevole. È certificato FFP2 .

Per la protezione delle vie respiratorie durante la perforazione, la segatura e la carteggiatura a mano o con una levigatrice orbitale, utilizzare il respiratore per carteggiatura a mano e per l'uso di utensili elettrici 3M™ Aura™ 9322+. Il respiratore a valvola aiuta a offrire una protezione FFP2 da livelli medi di polveri sottili e nebbie a base acquosa o oleosa, generalmente presenti quando si lavora con cemento, legno e acciaio. Dotato del nostro design a 3 lembi Aura™, è progettato per favorire più movimenti facciali durante le comunicazioni. Inoltre, il filtro in materiale altamente performante è progettato per aiutare a respirare più facilmente. Il ristagno di calore all'interno del respiratore viene ridotto dalla valvola 3M™ Cool Flow™, che rimuove l'aria espirata. Il ponte nasale regolabile, il design curvo a profilo ribassato e il lembo nasale scolpito aiutano a garantire non solo una tenuta sicura e una perfetta aderenza, ma anche un buon campo visivo e una migliore compatibilità con gli occhiali 3M. Il lembo superiore gofrato è progettato per ridurre ulteriormente l'appannamento degli occhiali per una migliore visibilità con gli occhiali.

FFP2 (Maschera facciale filtrante - Classe 2) offre protezione da livelli medi di polveri sottili e nebbie a base acquosa od oleosa, generalmente presenti in fase di carteggiatura, molatura e perforazione e taglio, con questi tipi di materiali: pitture, vernici, cemento, legno e acciaio. Gli stringitesta sono con codifica colore per indicare il livello prestazionale - blu: FFP2 secondo EN 149:2001+A1:2010

Conforme agli standard europei - Marchio CE 0086 (EN 149:2001 + A1:2009 FFP2 NR D)

Questo prodotto aiuta a proteggere da polveri, fumi e nebbie in concentrazioni fino a 10 volte il limite di esposizione sul posto di lavoro (TLV). Imballaggio con materiale riciclato.

L'utilizzatore deve essere formato all'uso corretto ed avere letto tutte le Istruzioni d'Uso. L'uso improprio può causare infortunio, portare effetti gravi per la salute e la vita. Non contiene componenti in lattice di gomma naturale. Compatibile con i prodotti 3M per la protezione di occhi e orecchie

Categoria DPI: 3. Certificazione CE. Conformità alla norma EN 149:2001+A1:2009.



Dati Logistici



h 8,70 cm
l 24,50 cm
p 21,10 cm



242,00 g



cf 12 pz
im 1 pz



pz 4054596315129
cf 4054596315136
im

Dati di Vendita

Venduto a conf. **Sì**
Nr pezzi x conf. 10



Consegna Diretta **No**

Articolo Green **No**

Certificazioni

Caratteristiche

Tipologia	Respiratori con valvola
Certificazioni	EN 149:2001+A1:2009, CE
Quantità per confezione	10 pezzi
Livello di protezione	FFP2
Tipo di protezione	Da polveri, fumi, nebbie fino a 12 x TLV
Con valvola	Sì
Monouso	Sì
Imbustamento singolo	Sì