

Codice	95711
Descrizione	Mascherina Aura 9332+ FFP3 - con valvola - monouso - 3M - conf. 10 pezzi (imbustati singolarmente)
PartNumber	7100258913
UMV	1



Descrizione Estesa

Il respiratore per lavori di isolamento e su legno 3M™ Aura™ 9332+ è la mascherina facciale filtrante a valvola con design a 3 lembi Aura™, ponte nasale regolabile, lembo nasale scolpito, stringitesta con codifica colore e valvola 3M™ Cool Flow™ per una vestibilità confortevole. È certificato FFP3.

Per la protezione delle vie respiratorie quando si riparano pareti, soffitti e pavimenti o si isolano tetti e pareti, utilizzare il respiratore per lavori di isolamento e su legno 3M™ Aura™ 9332+. Il respiratore a valvola aiuta a offrire una protezione FFP3 da livelli elevati di polveri sottili e nebbie a base acquosa o oleosa, generalmente presenti quando si lavora con legno, materiali isolanti e piombo. Dotato del nostro design a 3 lembi Aura™, è progettato per favorire più movimenti facciali durante le comunicazioni. Inoltre, il filtro in materiale altamente performante è progettato per aiutare a respirare più facilmente. Il ristagno di calore all'interno del respiratore viene ridotto dalla valvola 3M™ Cool Flow™, che rimuove l'aria espirata. Il ponte nasale regolabile, il design curvo a profilo ribassato e il lembo nasale scolpito aiutano a garantire non solo una tenuta sicura e una perfetta aderenza, ma anche un buon campo visivo e una migliore compatibilità con gli occhiali 3M. Il lembo superiore goffrato è progettato per ridurre ulteriormente l'appannamento degli occhiali per una migliore visibilità con gli occhiali.

FFP3 (Maschera facciale filtrante - Classe 3) offre protezione da livelli elevati di polveri sottili e nebbie a base acquosa od oleosa, generalmente presenti quando si realizzano pavimentazioni, riparazioni di pareti, riparazioni di soffitti e isolamento di tetti o pareti, con questi tipi di materiali; legno, materiali isolanti e piombo.

Gli stringitesta sono con codifica colore per indicare il livello prestazionale - rosso: FFP3 secondo EN 149:2001+A1:2009

Conforme agli standard europei - Marchio CE 0086 (EN 149:2001 + A1:2009 FFP3 NR D)

Questo prodotto aiuta a proteggere da polveri, fumi e nebbie in concentrazioni fino a 20 volte il limite di esposizione sul posto di lavoro (TLV).





L'utilizzatore deve essere formato all'uso corretto ed avere letto tutte le Istruzioni d'Uso. L'uso improprio può causare infortunio, portare effetti gravi per la salute e la vita. Non contiene componenti in lattice di gomma naturale. Imballaggio con materiale riciclato.


Compatibile con i prodotti 3M per la protezione di occhi e orecchie

Applicazioni suggerite: Materiali isolanti, legno, piombo

Categoria DPI: 3. Certificazione CE. Conformità alla norma EN 149:2001+A1:2009.



Dati Logistici										
	<table border="0"> <tr> <td>h</td> <td>8,60</td> <td>cm</td> </tr> <tr> <td>l</td> <td>24,00</td> <td>cm</td> </tr> <tr> <td>p</td> <td>21,00</td> <td>cm</td> </tr> </table>	h	8,60	cm	l	24,00	cm	p	21,00	cm
h	8,60	cm								
l	24,00	cm								
p	21,00	cm								
	260,00 g									
	<table border="0"> <tr> <td>cf</td> <td>12</td> <td>pz</td> </tr> <tr> <td>im</td> <td>1</td> <td>pz</td> </tr> </table>	cf	12	pz	im	1	pz			
cf	12	pz								
im	1	pz								
										
pz	4054596315143									
cf	4054596315150									
im										

Dati di Vendita	
Venduto a conf.	Sì
Nr pezzi x conf.	10
	
Consegna Diretta	No
Articolo Green	No

Certificazioni	

Caratteristiche	
Tipologia	Respiratori con valvola
Certificazioni	EN 149:2001+A1:2009, CE
Quantità per confezione	10 pezzi
Livello di protezione	FFP3
Tipo di protezione	Da polveri, fumi, nebbie fino a 50 x TLV
Con valvola	Sì
Monouso	Sì
Imbustamento singolo	Sì