

Codice 95712

Descrizione Mascherina 8822 Classic FFP2 - con valvola - monouso - 3M - conf.
10 pezzi (imbustati singolarmente)

PartNumber 7100101091

UMV

1

3M



Descrizione Estesa

Il respiratore per carteggiatura a mano e per l'uso di utensili elettrici 3M™ 8822 è la mascherina facciale filtrante a valvola con ponte nasale regolabile, stringitesta con codifica colore e valvola 3M™ Cool Flow™ per una vestibilità confortevole. È certificato FFP2 .

Utilizzare il respiratore per carteggiatura a mano e per l'uso di utensili elettrici 3M™ 8822 per una protezione confortevole durante la perforazione, la segatura e la carteggiatura a mano o con utensili elettrici. Progettato per offrire una protezione FFP2, il respiratore a valvola protegge da livelli medi di polveri sottili e nebbie a base acquosa o oleosa, generalmente presenti quando si lavora con cemento, legno e acciaio. Il guscio interno resistente agli urti e di forma convessa, il design leggero a doppia cinghia, il morbido ponte nasale in schiuma e lo stringinaso aiutano a ottenere una tenuta sicura e confortevole per volti di varie dimensioni. Il ristagno di calore all'interno del respiratore viene ridotto dalla valvola 3M™ Cool Flow™, che rimuove l'aria espirata. Gli stringitesta mantengono il respiratore saldamente in posizione e contribuiscono a garantire una tenuta confortevole e di buon livello. Utilizzano un sistema di codifica a colori in base al livello di prestazioni - blu: FFP2 secondo EN 149:2001+A1:2010

Conforme agli standard europei - Marchio CE 0086 (EN 149:2001 + A1:2009 FFP2 R D)

Questo prodotto aiuta a proteggere da polveri, fumi e nebbie in concentrazioni fino a 10 volte il limite di esposizione sul posto di lavoro (TLV).

L'utilizzatore deve essere formato all'uso corretto ed avere letto tutte le Istruzioni d'Uso. L'uso improprio può causare infortunio, portare effetti gravi per la salute e la vita. Non contiene componenti in lattice di gomma naturale

Compatibile con i prodotti 3M per la protezione di occhi e orecchie

Applicazioni suggerite: Segatura, perforatura e carteggiatura a mano o con un elettroutensile

Categoria DPI: 3. Certificazione CE. Conformità alla norma EN 149:2001+A1:2009.



Dati Logistici



h 13,20 cm
l 19,20 cm
p 13,60 cm



218,00 g



cf 10 pz
im 1 pz



pz 4054596315167
cf 4054596315174
im

Dati di Vendita

Venduto a conf. **Si**
Nr pezzi x conf. 10



Consegna Diretta **No**

Articolo Green **No**

Certificazioni

Caratteristiche

Tipologia	Respiratori a conchiglia
Certificazioni	EN 149:2001+A1:2009, CE
Quantità per confezione	10 pezzi
Livello di protezione	FFP2
Tipo di protezione	Da polveri, fumi, nebbie fino a 12 x TLV
Con valvola	Sì
Monouso	Sì
Imbustamento singolo	Sì